

# NOUVELLE GAMME DE PRODUIT DE TRAITEMENT



## Hydrofuge minéralisant Ceralit



Minéralisant tous supports minéraux : Pierre reconstituée béton, terre cuite, pierre naturelle, etc...

Conditionnement :	Code article
2L	923
5L	924
20L	925

## Hydro-Net Ceralit

**Nettoyant, détachant, dégraissant**

pour les tâches d'huiles de moteurs, les traces de pneus, les résidus de pots d'échappements, les graisses et sucres alimentaires, les tanins du vin ou de végétaux.

Conditionnement :	Code article
0,5L	926
2L	927
5L	928
20L	929



### Respectons notre environnement et valorisons notre patrimoine.

Nos produits ont été développés dans le but de réaliser des traitements plus efficaces, durables, en adéquation avec l'environnement et les matériaux minéraux, afin de faciliter leur entretien et prolonger leur durée de vie.

Opter pour un traitement durable et de qualité, c'est protéger votre patrimoine tout en respectant l'environnement et ses ressources.

La démarche éco-environnementale est une nécessité pour le futur de notre planète et un réel engagement pour notre entreprise.



## Minéralisant CERALIT

Tous supports minéraux poreux : pierres, terres cuites, ardoises, bétons, dallages reconstitués, granits, joints de carrelages, etc....

### Propriétés :

Le **Minéralisant CERALIT** est une solution non filmogène pour la **consolidation** et l'**imperméabilisation** de tous les supports minéraux.

Il possède un très fort pouvoir de pénétration par capillarité, ce qui lui permet de traiter les supports en profondeur. Il n'est pas sensible aux UV, le traitement est définitif. Ne dénature pas l'aspect des matériaux.

### Mise en œuvre :

Sur support propre et sec, appliquer à saturation au pulvérisateur ou à la raclette, 1 à 2 couches de **Minéralisant CERALIT**, à 2 heures d'intervalle minimum, suivant la porosité, sur la surface à traiter.

Après application, laisser boire 15 minutes et essuyer les excédents avec du papier absorbant.

Nettoyer le matériel à l'eau en rinçant abondamment, ne pas laisser de produit dans le pulvérisateur.

### Précautions d'application :

#### Températures d'application :

Température du support : Mini = 5°C Maxi = 20°C Température ambiante : Mini = 5°C Maxi = 25°C

Le **Minéralisant TS CERALIT** est prêt à l'emploi. Ne pas le mélanger avec un autre produit, ne pas diluer.

**Protéger impérativement tous les supports pour lesquels le produit n'est pas destiné : les surfaces vitrées, les huisseries et vérandas en aluminium ou en PVC, les peintures, les boiseries, les véhicules, etc....**

Ne pas appliquer en plein soleil

Ne pas appliquer par temps de gel ou risque de gel dans les heures qui suivent l'application.

Ne pas utiliser en pulvérisation par vent fort.

#### Bien agiter le bidon avant utilisation

#### Consommation :

Consommation moyenne : 1 Litre = 8 m<sup>2</sup> à 10 m<sup>2</sup> en fonction du coefficient d'absorption d'eau.

#### Stockage :

Conserver le bidon bien fermé à l'abri du gel.

#### Sécurité :



#### Xn - Nocif

R10 : Inflammable.

R20 : Nocif par inhalation.

R36/37 : Irritant pour les yeux et les voies respiratoires.

S26 : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

S51 Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

S2 : Conserver hors de la portée des enfants.

S46 : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Ne pas déverser dans les égouts, ni dans les cours d'eau.

Code Emballeur : EMB 79-130

Conditionnement : 2 litres, 5 litres et 20 litres

## Hydro-Net CERALIT

Nettoyant détachant-dégraissant pour les huiles de moteurs, les traces de pneumatiques, les résidus de pots d'échappements, les graisses et sucres alimentaires, les tanins du vin ou de différents végétaux

### Propriétés :

**Hydro-Net CERALIT** peut être utilisé pour le nettoyage des carbonatations, des laitances, des efflorescences et des remontées de calcaire. Ne dénature pas l'aspect des matériaux. Ne pas appliquer sur les matériaux polis et brillants.

### Mise en œuvre :

Pulvériser sur le support ou étaler avec une serpillière, laisser agir de 10 à 20 minutes, rincer à l'eau. Renouveler l'opération si nécessaire.

Nettoyer le matériel à l'eau en rinçant abondamment, ne pas laisser de produit dans le pulvérisateur.

### Précautions d'application :

#### Procéder à un essai avant toute application.

Utiliser **Hydro-Net CERALIT** entre + 3°C et + 35°C.

**Hydro-Net CERALIT** est prêt à l'emploi. Ne pas le mélanger avec un autre produit, ne pas diluer.

**Protéger impérativement tous les supports pour lesquels le produit n'est pas destiné : les surfaces vitrées, les huisseries et vérandas en aluminium ou en PVC, les peintures, les boiseries, les véhicules, les végétaux, etc....**

Ne pas appliquer par vent fort.

Ne pas appliquer sur les matériaux polis et brillants.

Ne pas appliquer par temps de gel ou risque de gel dans les heures qui suivent l'application.

#### Bien agiter le bidon avant utilisation

#### Consommation :

1 Litre = 10 à 15 m<sup>2</sup> par litre (suivant les supports et l'encrassement)

#### Stockage :

Conserver le bidon bien fermé à l'abri du gel.

#### Sécurité :



#### Xi - Irritant

R41 : Risque de lésions oculaires graves.

S1/2 : Conserver sous clef et hors de portée des enfants.

S23 : Ne pas respirer les vapeurs.

S26 : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

S36/39 : Porter un vêtement de protection approprié et un appareil de protection des yeux/du visage.

S45 : En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

S46 : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

S28 : Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon.

Ne pas déverser dans les égouts, ni dans les cours d'eau.

Code Emballeur : EMB 79-130

Conditionnement : Spray 0,5 litre - 2 litres - 5 litres ou 20 litres

PROPRESO - CERALIT

290 route de Saujon

17600 Médis

Tél : 05 46 02 83 11 Fax : 05 46 02 28 36

www.ceralit.fr