



Bandes d'Aide à l'Orientation

4 Nervures

24cm x 50cm

Epaisseurs 5,3cm ou 8,0cm¹

Descriptif Technique pour CCTP Bandes d'Aide à l'Orientation CERALIT TP

Bandes d'Aide à l'Orientation dimensions 24 cm x 50 cm ép. **XX¹** cm Type CERALIT TP ou techniquement similaire.
Conformes à la norme NF P98-352 (Juillet 2014). 4 Nervures.

ATTENTION : Choix selon les attributions des produits :

NF Conformes à la norme NF P98-351 (Août 2010) et Certifiées NF 187 - Option Eveil et Vigilance.

NF* Conformes à la norme NF P98-351 (Août 2010)

/ Ne pas faire référence à la norme

Equipées de détrompeurs, invisibles après pose, permettant de garantir le bon positionnement des écoulements d'eau.

Les produits seront réalisés en Béton de Pierre Reconstituée par procédé de moulage et démoulage différé.

La finition de surface Adouci Pleine Masse sera obtenue directement par moulage.

Matériau Béton Pierre Reconstituée, résistance à la flexion > 5 Mpa.

Caractéristiques du béton vérifiées dans le cadre normatif d'une marque NF (NF 403 ou équivalent) :

- * absorption d'eau totale en masse < 4,5%
- * résistance renforcée aux agressions climatiques - Classe D - Classe d'exposition XF4.
- * résistance à l'abrasion au disque large : empreinte < 23mm - Classe H.
- * résistance à la glissance au pendule SRT > 70.
- * stabilité à la variation de température, pas de fissuration, ni écaillage, ni faiénçage visibles.

Un échantillon des produits dans les coloris retenus sera remis par les candidats.

Coloris au choix *Noir / Naturel / Autre coloris sur demande*